



# PHI OIL Motodor S3 Gold 5W-30

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО  
ACEA E4/E7, SCANIA LDF-3

PHI OIL GmbH  
Unterechingerstraße 2  
A-5113 St. Georgen bei Salzburg  
Tel +43 (6272) 20 121-0  
Fax +43 (6272) 20 121-21  
E-Mail office@phi-oil.com  
www.phi-oil.com

PHI OIL Motodor S3 Gold 5W-30 — синтетическое моторное масло премиум-класса с добавлением инновационного пакета присадок. Такое сочетание придает продукту следующие превосходные свойства:

## Преимущества

- Чрезвычайно высокий моющий эффект, практически полностью исключая образование нагара в камере сгорания
- Благодаря отличной диспергирующей способности в значительной степени предотвращается образование холодного шлама и отложений в масляном поддоне двигателя. Поршни, уплотнительные кольца и канавки остаются чистыми
- Оптимальная защита от коррозии, окисления и образования шлама
- Наилучшая защита от износа поршневых колец, стенок цилиндров и подшипников
- Устойчивые к сдвигу активные ингредиенты обеспечивают высокий и стабильный индекс вязкости

## Применение

Данное энергосберегающее моторное масло было специально разработано для дизельных двигателей, работающих в самых тяжелых условиях эксплуатации в любое время года.

PHI OIL Motodor S3 Gold 5W-30 отлично подходит для использования в двигателях EBP0 3, 4 и 5 в сочетании с различными видами дизельного топлива, а также в двигателях с системой контроля выбросов или без нее.

## Спецификации и допуски

- ACEA E4, E7
- Scania LDF-3

## Рекомендовано PHI OIL

- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3
- Cummins CES 20077
- Iveco 18-1804 TFE
- Deutz DQC IV-10
- Mack EO-N
- MTU MTL 5044 Typ 3
- MB 228.5
- MAN M3277
- DAF (ACEA E4)

## Физико-химические свойства

Плотность при 15 °C	кг/м <sup>3</sup>	858	Индекс вязкости		165
Вязкость при -30 °C	мПа·с	6 300	Температура вспышки	°C	>220
Вязкость при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	71,0	Температура застывания	°C	-48
Вязкость при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	12,1	Щелочное число	мг КОН/г	15,3

*passionate about performance*