



PEAK® NEVIS™ TX

+ API CI-4 / SL

**Моторное масло премиум-класса
для тяжелых условий эксплуатации**

ОПИСАНИЕ:

PEAK® Nevis™ TX — Высококачественное полностью синтетическое всесезонное моторное масло, созданное для дизельных двигателей, работающих в экстремальных условиях, грузовых автомобилей, строительной техники и автобусов.

PEAK® Nevis™ TX предназначено для работы высокопроизводительных дизельных двигателей автотехники с удлинненными интервалами замены. Благодаря прекрасно подобранным базовым синтетическим маслам и специальному пакету присадок обеспечивает идеальную работу двигателя в наиболее тяжелых условиях эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Соответствует сервисной классификации API CI-4.
- Большие интервалы межсервисной замены.
- Большой срок сохранения свойств свежего масла.
- Сокращение складских запасов за счет всесезонного применения.
- Снижение эксплуатационных затрат.
- Обеспечивает максимальную отдачу двигателя даже при низких температурах.
- Снижение расхода топлива и отсутствие естественного угара масла.
- Хорошая прокачиваемость масла и увеличение срока службы подвижных механизмов.



ПРИМЕНЕНИЕ:

- Допускается применение в дизельных двигателях с турбонаддувом или форсированных дизельных двигателях коммерческого транспорта и внедорожной техники, оборудованных системой SCR, которые выполняют требования, установленные Euro V, а также в технике, отвечающей требованиям Euro IV и ниже.
- Транспортные средства с дизельными двигателями, выпускаемые американскими, европейскими и японскими производителями.
- Двигатели дорожной автотранспортной техники, работающей в режиме доставки грузов на короткие расстояния, при интенсивной нагрузке.
- Транспортных средств легкого коммерческого транспорта, внедорожников, пикапов, минивенов, может применяться в современных бензиновых двигателях, что делает его идеальным выбором для смешанного парка техники.

PEAK® Nevis™ TX соответствуют следующим спецификациям:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| • API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, SL | • RENAULT RVI RXD, RLD, RD-2 |
| • ACEA: E4, E7 | • MB-approval 228.5 |
| • Volvo VDS-3 | • MAN M3277 |
| • Mack EO-N | • MTU TYPE 3 |
| • Renault VI RLD-2 | • DAF EXTENDED DRAIN |

	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ:	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:	
		5W-30	5W-40
Плотность при 15 °C, кг/м3	ASTM D - 1298	826	847
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D - 92	220	226
Кинематическая вязкость при			
@ 40 °C, мм²/с	ASTM D - 445	70	102
@ 100 °C, мм²/с		11,9	14,9
Индекс вязкости	ASTM D - 2270	165	155
Температура застывания, °C	ASTM D - 97	- 45	- 42
Щелочное число мгКОН	ASTM D - 2896	15	14,7
Сульфатная зола, масс.%	ASTM D - 874	1,8	1,9